

COMFORT HELLINGCORRECTOR HS2

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

De HS2 hellingcorrector bestaat uit 1 stuk en komt uit het Comfort gamma en heeft een hoogte van 5 mm. De HS2 corrigeert oneffenheden per 2 procent. Deze hellingcorrector wordt geplaatst onder de regelbare drager.

Kleur	Zwart
Diameter	220 mm
Gewicht	100 g/stuk
Hoogte	5 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4



Draagkracht: 2.400 kg/m²




Getest op Broof T4 en BFL-S1

COMFORT DRAGERS



PV 3.5/5




PV 11/14



PV 5/8



PV 14/17



PV 8/11

ANDER COMFORT HELLINGCORRECTOR



HA5

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	10,5 kg
Hoeveelheid	100 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	220 kg
Hoeveelheid	20 zakken/pallet – 2.000 stuks

TEKENING

